

SOP6104S2PS

Pećnica, linija, 60 cm, kombinirana para, raspon pare: 20-40%, srebrna, A +, pirolitička



TIP

Obitelj: Pećnica • Kategorija: 60 cm • Raspon pare: 20-40% • Metode kuhanja: Kombinirana parna • Galileo platforma:

Pyrosteam • Napajanje: električno • EAN kod: 8017709304799 • Sustav za čišćenje: pirolitički

ESTETIKA

Boja: Srebrna • Završna obrada: Polirana • Estetika: Linea • Materijal: Staklo • Vrsta stakla: Stopsol • Vrata: Potpuno staklo • Ručka: Linea •

Boja ručke: krom

PROGRAMI / FUNKCIJE

Broj funkcija kuhanja: 19 • Automatski programi: 150 • Tradicionalne funkcije kuhanja: statična, ventilirana, termoventilirana, turbo,

Eco, Grilllargo, Grilllargoventilated, Base, Basethermo-ventilated, Pizza • Stupanj vlažnosti: 3 • Prilagodljivi recepti: 10 •

Funkcije pulsno kuhanja na pari: Ventilirano, Termoventilirano, Osnovno ventilirano, Turbo, Grillventilirano • Funkcije

kuhanje na pari: ventilirano, termoventilirano, turbo, grill ventilirano • Ostale funkcije pare: čišćenje spremnika, odvod vode,

Punjenje vodom, uklanjanje kamenca • Ostale funkcije: vrijeme odmrzavanja, težina odmrzavanja, dizanje, kuhanje na vrhu kamenca,

Roštijl, prženje na zraku, Održavanje topline, Grijanje posuda, Sabat • Funkcije čišćenja: Piroliza

NAREDBE

Zaslon:Si•Regolazionecomandi:Fulltouchevoluto

OPCIJE

Opcije programiranja vremena: Planirani početak i završetak kuhanja automatska isporuka • Tajmer: Da •

Podesivi mjerač vremena: 3 • Način izložbenog salona / sajma: Da • Vodič na dodir: Da, dugo pritisnite na zaslonu • Pre-

brzo zagrijavanje: Da • Način video demo-tutoriala: Da • InstantGO: Da • Smartcooking: Da • DeltaT kuhanje: Da • Zaključaj

Tipke / Sigurnost Djeca: Da • Isto vrijeme: Da • Duboko kuhanje: Da • Postavke: Održavanje topline, ECO-svjetlo, Postavka jezika,

Zaslon digitalnog sata, ton ON / OFF, glasnoća, svjetlina • Povijest: Da, zadnjih 10 funkcija nedavno korištenih

TEHNIČKE ZNAČAJKE

Nomeddisplay:VivoScreen•Technologiadisplay:TFT•Regolazione dellatemperatura:Elettronica•Temperaturaminimima:30°C•

Temperatura: 280°C • Materiale dellacavità:SmaltoEverClean

Ventilator: Jednostruki • Broj svjetala: 2 • Svjetlo koje može zamijeniti korisnik: Da • Vrsta svjetla: Halogena • Snaga svjetla: 40W • Prekidač svjetla

all'aperturaporta:Si•Aperturaporta:Aribalta•Porta:Fredda•Portasmontabile:Si•Portainternatuttovetro:Si•Vetro

odvojiva unutrašnjost: Da • Ukupan broj staklenih vrata: 4 • SoftOpen: Da • SoftClose: Da • Dimnjak: fiksni • Sigurnosni termosta: Da •

Sustav hlađenja: tangencijalni • BlockPortainPyrolysis: Da • Ulaz vode: ladica, ručni • Kapacitet spremnika: 0,8

I • Prekid otpora pri otvaranju vrata: Da • Otpor potplate: 1200W • Otpor sky-Power: 1000

W • Otporna snaga roštilja: 1700 W • Otporna snaga roštilja: 2700 W • Kružna snaga otpora: 2000 W

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA

Klasa energetske učinkovitosti: A + • Volumen šupljine: 68l • Potrošnja energije za prirodni ciklus konvekcije: 3,92

MJ•Consumodienergiapercicloinconvezionenaturale:1.09KWh•Consumodienergiapercicloinconvezioneforzata:2.45

MJ Consumodienergiapercicloinconvezioneforzata:0,68KWh

ELEKTRIČNA VEZA

Napon: 220-240V • Nazivni podaci električnog priključka: 3000W • Frekvencija: 50 / 60Hz • Dužina kabela

napajanje: 115cm

PLINSKI PRIKLJUČAK

LOGISTIČKE INFORMACIJE

Dimenzija proizvoda (mm): 592x597x548•Tezina:42.400 kg

OPREMA PRIBOR UKLJUČEN

Ostakljeni umivaonik (20 mm): 1 Rešetka od nehrđajućeg čelika: 1 Rešetka za umetke za umivaonik: 1 Ostakljeni umivaonik (50 mm): 1 Sonda za temperaturu:

Da, više točaka Ostalo: Komplet za punjenje vode Teleskopski vodiči za izvlačenje Ukupno: 1

IZBORNO

Roštilj: Pribor, Tip: Roštilji, Pećnice, Kuhinje

Tip: Komplet profila, ForniPR3845X: Dodatna oprema, Tip: Anti-otisak prsta, ForniPRTX: Dodatna oprema, Tip: PietraPizza, Pećnice,

KuhinjeBN620-1: pribor, tipologija: umivaonik, pećnice, kuhinjeBN640: pribor, tipologija: umivaonik, pećnice, štednjaciPIR2:

Pribor, Tipologija: Pyrex posuda, Pećnice, Kuhinje AIRFRY: Dodaci, Tipologija: Roštilji, Pećnice, Kuhinje

Teleskopski, Pećnice

